


P/ RESÍDUOS

- HOSPITALARES
- ANIMAIS
- VETERINÁRIOS
- REMEDIOS
- ORGÂNICOS



Vantagens

- Sem fumaça
- Sem odores
- Redução em 95% do volume de lixo
- Fácil transporte
- Baixo custo de manutenção



CÂMARAS CILÍNDRICAS HORIZONTAIS – AR CONTROLADO

**GARANTIA
TOTAL DE 1 ANO**

Mais de 300
equipamentos
fabricados

**39 anos de
experiência**

CREMATÓRIO ENGE APLIC	CAPACIDADE
IEN – 20 / 400.CR.CHG	20 kg/h
IEN – 35 / 840.CR.CHG	35 kg/h
IEN – 50 / 1200.CR.CHG	50 kg/h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Revestimento : Refratrios/ Isolantes /Fibra ceramica

Estrutura : Chapas estruturais e perfilados Aço C.

Queimadores ENGE-APLIC : 2 unidades E.VIN 1(G)

Quadro de comando com pirometria

Chaminé : em aço inox

T. Operação : C. Primaria : 800 a 900°C

C. Secundaria : 800 a 1100° C

Tempo de Residência dos gases : > 1 segundo

Conforme CONAMA 316 e 386 do MMA

COMPONENTES ADICIONAIS E OPCIONAIS

- Lavador de gases
- Carregador mecânico
- Porta motorizada
- Ante câmara de carga
- Instrumentos de monitoramento

