



**HOSPITAIS  
FACULDADES  
LABORATÓRIOS  
PREFEITURAS  
VETERINÁRIAS**

## CÂMARAS CILÍNDRICAS HORIZONTAIS – AR CONTROLADO

CREMATÓRIO	CAPACIDADE
IEN – 20/400.CR.CHG	20 kg/h
IEN – 35/840.CR .CHG	35 kg/h
IEN – 50/1200.CR .CHG	50kg/h

**GARANTIA  
TOTAL DE 1 ANO**

**ATENDE A LEGISLAÇÃO FEDERAL**

**CONAMA 316 e 386**

### *Vantagens*

- Sem fumaça
- Sem odores
- Redução em 95% do volume de lixo
- Fácil transporte
- Baixo custo de manutenção



Desde 1978

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Revestimento : Refraterios/ Isolantes /Fibra ceramica  
Estrutura : Chapas estruturais e perfilados Aço C.  
Queimadores ENGE-APLIC : 2 unidades E.VIN 1(G)  
Quadro de comando com pirometria  
Chaminé : em aço inox  
T. Operação : C. Primária : 800 a 900°C  
C. Secundária : 800 a 1100° C  
Tempo de Residência dos gases : > 1 segundo

### COMPONENTES

- Lavador de gases
- Carregador mecânico
- Porta motorizada
- Ante câmara de carga
- Instrumentos de monitoramento
- Analisador de gases de exaustão